

Сальниковый корпус для кабельных соединителей - UC-0000000N3DU - 1606047

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Сальниковый корпус для кабельных соединителей, угловой, Винтовой зажим, M23, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 14 мм



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	8 stk
GTIN	 4 046356 256957
GTIN	4046356256957
Вес/шт. (без упаковки)	182,050 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Указание	Указания по заказу: Заказать отдельно контактные блоки
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Способ подсоединения контакта	Обжим
Тип контакта	Розетка
Отверстие для ввода кабеля	10 мм ... 14 мм
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	Pg13,5

Окружающие условия

Температура окружающей среды	-20 °C ... 125 °C
Степень защиты	IP67

Материал

Материал корпуса	Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn)
Материал уплотнительного кольца	FPM

Сальниковый корпус для кабельных соединителей - UC-0000000N3DU - 1606047

Технические данные

Данные согласно DIN EN 61984:2001

Высота установки, макс.	2000 м
-------------------------	--------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------