

Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-P СК 1.6 ER 2.5 OIC-L - 1069228

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Обжимные клещи, для катанных контактов СК 1,6-ER... OIC, сечение: 0,14 ... 2,5 мм². Возможность отмены принудительной блокировки, точный параллельный обжим, фронтальный ввод, В-форма, с приспособлением для позиционирования

Преимущества для Вас

- ✓ Высокоточные матрицы гарантируют неизменно высокое качество обработки контактов
- ✓ Высокая сила обжима при минимальном усилии
- ✓ Размеченные матрицы для точной обработки проводов с соответствующими сечениями
- ✓ Параллельные циклы движения матрицы для симметричного и оптимального обжима
- ✓ Встроенное устройство позиционирования обеспечивает точное расположение контактов

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 743936
GTIN	4055626743936
Вес/шт. (без упаковки)	497,500 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	233 мм
-----------	--------

Общие сведения

Вид обжима	В-форма обжима
Наименование	Поз. обжима 1
Сечение, мин.	0,75 мм ²
Сечение, макс.	1 мм ²
AWG макс.	18
Наименование	Поз. обжима 2
Сечение, макс.	2,5 мм ²
AWG макс.	14
Наименование	Поз. обжима 3
Сечение, макс.	1,5 мм ²

Инструмент для обжима кабельных наконечников - CRIMPFOX-P СК 1.6 ER 2.5 OIC-L - 1069228

Технические данные

Общие сведения

AWG макс.	16
Матрицы	Поз. обжима 4
Сечение, мин.	0,34 мм ²
Сечение, макс.	0,5 мм ²
AWG мин.	22
AWG макс.	20
Масса	450 г
Сечение, мин.	0,14 мм ²
Сечение, макс.	2,5 мм ²