



### Основные характеристики

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Серия продукта                     | Harmony Easy XA2 |
| Тип устройства или его аксессуаров | Кнопка в сборе   |
| Краткое название устройства        | XA2              |
| Материал окантовки                 | Пластик          |
| Материал крепежной основы          | Пластик          |

### Дополнительные характеристики

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Монтажный диаметр                               | 22 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Минимальная партия для продажи                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Защитное исполнение                             | ТС                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Рабочее положение                               | Любое положение                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Фикс. центр.                                    | >= 30 x 40 мм (панель) - толщина: 1...5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Способ установки                                | Крепежная гайка рекомендуемый крутящий момент: 2...2.4 N.m                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Форма головки сигнального блока                 | Круглая                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Тип рукоятки                                    | С фиксацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Параметры управляющего устройства               | Потайной (желтый)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Тип контактов                                   | 1 Н.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Работа контактов                                | Медленное размыкание                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Механическая износостойкость                    | 1000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Присоединения                                   | Клеммный блок с винтовыми зажимами, зажимная способность: <= 2 x 1,5 мм <sup>2</sup><br>Клеммный блок с винтовыми зажимами, зажимная способность: <= 1 x 2,5 мм <sup>2</sup><br>Клеммный блок с винтовыми зажимами, зажимная способность: >= 1 x 0,5 мм <sup>2</sup><br>Зажимы, присоединительный размер: 6,3 мм |
| Момент затяжки                                  | 0,8 Н·м                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ?????? ?? ?????????? ??????????                 | 10 A (предохранитель gL) в соответствии с IEC 60269-1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции            | 600 В в соответствии с IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ur] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ в соответствии с IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток      | 3 А в 240 V AC-15 A600<br>0.27 А при 250 V DC-13 Q600                                                                                                                                                                                                                    |
| Электрическая износостойкость                        | 500000 циклы - категория применения: AC-15 3 А в 230 В, производительность: 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 в соответствии с EN/IEC 60947-5-4<br>500000 циклы - категория применения: DC-13 0.2 А в 110 В, производительность: 60 цикл/м, коэффициент нагрузки: 0.5 |
| Электрическая надежность МЭК 60947-5-4               | $\Lambda < 10\text{exp}(-8)$ в 24 V                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ширина                                               | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Высота                                               | 42 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Глубина                                              | 67.7 мм                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Масса продукта                                       | 0.04 кг                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                |
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...55 °C                                                                                                |
| Категория перенапряжения                  | Класс I в соответствии с IEC 536                                                                           |
| Степень защиты IP                         | IP65 в соответствии с IEC 60529                                                                            |
| Степень защиты IK                         | IK03 в соответствии с IEC 60529                                                                            |
| Стандарты                                 | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>GB 14048.5<br>GB 14048.1                                                   |
| Сертификация продукта                     | CCC<br>CE                                                                                                  |
| Виброустойчивость                         | 10 гп (частота= 40...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                |
| Ударопрочность                            | 70 гп, продолжительность: 11 мс ( половина ускорения синусоидальной волны) в соответствии с IEC 60068-2-27 |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1822 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                  |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Доступно                                                                                                                                                                                                  |