



Основные характеристики

Краткое название устройства	MN
Тип устройства или его аксессуаров	Расцепитель напряжения
Область применения	Управление
Совместимость серий продукта	PowerPact B Compact NSXm
Тип расцепителя напряжения	Расцепитель минимального напряжения
Напряжение цепи управления	277 V пер. ток

Дополнительные характеристики

Пороговое напряжение срабатывания	0,35...0,7 x Un - во время отключение время 0,85 x Un - во время включение время
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Время выполнения команды выключателем	< 50 ms
Клеммный блок	Пружинные
Длина зачистки проводов	8 мм

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1649 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---