

Кабельный ввод - VC-EMV-KV-PG21(14-18/14,5) - 1854255

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой сальник Pg21 с частично нарезанной резьбой (защищен от ЭМВ), для металлических корпусов типоразмеров 2-4, в комплект входит резиновое уплотнение, пружина, конусная шайба и прижимная винтовая деталь, для корпусов типоразмера 1, диапазон зажима экрана кабеля 10,5-14,5 мм, кабель 14-18 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 145811
GTIN	4017918145811
Вес/шт. (без упаковки)	43,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	34,5 мм
Раствор ключа - накидная гайка	30 мм
Наружный диаметр кабеля	14 мм ... 18 мм
Диаметр экрана	14,5 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	На заказ для кабелей большего диаметра поставляются переходные резьбовые элементы: для перехода с Pg16 на Pg21 и с Pg21 на Pg29
Количество проводов	1
Материал, прижимная винтовая деталь	латунь, никелированный
Материал, уплотнение	TPE
Материал уплотнения	TPE

Кабельный ввод - VC-EMV-KV-PG21(14-18/14,5) - 1854255

Технические данные

Общие сведения

Экранирован.	есть
Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg21
Момент затяжки накидной гайки	10,00 Нм

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------