

Верхняя часть корпуса - ME 12,5 OT-MSTBO SET BK - 2706360

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: черный, ширина: 12,5 мм, высота: 38,5 мм



Преимущества для Вас

- ✓ Изделие входит в семейство ME
- ✓ Монтаж без инструмента
- ✓ В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
- ✓ Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
- ✓ Варианты подключения
- ✓ Установка на монтажную рейку
- ✓ Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 616557
GTIN	4017918616557
Вес/шт. (без упаковки)	25,190 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Установочный корпус
Материал корпуса	Полиамид
Цвет (RAL)	черный (9005)

Размеры

Высота	38,5 мм
Ширина	12,5 мм

Верхняя часть корпуса - ME 12,5 OT-MSTBO SET BK - 2706360

Технические данные

Размеры

Глубина	99 мм
---------	-------

Технические данные

Подключение согласно стандарту	CUL
Номинальное напряжение U_N	300 В
Номинальный ток I_N	12 А
AWG/kcmil	30-12
Индикатор1	CUL1
Полюсов	8

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Содержимое комплекта

Верхняя часть корпуса - ME 12,5 OT-MSTBO BK VPE500 - 2908977



Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: черный, ширина: 12,5 мм, высота: 38,5 мм

Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 2-G1L BK - 2908951



Компоненты для проходного монтажа - MSTBO 2,5/ 2-G1R BK - 2908964



Верхняя часть корпуса - ME 12,5 OT-MSTBO SET BK - 2706360

Содержимое комплекта

Разъем печатной платы - MSTBT 2,5/ 2-ST BK - 1893300



Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 А, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

cUL Recognized / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / null / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425
	D	B	
Номинальное напряжение UN	300 В	250 В	
Номинальный ток IN	10 А	12 А	
мм²/AWG/kcmil	30-12	30-12	

Верхняя часть корпуса - ME 12,5 OT-MSTBO SET BK - 2706360

Сертификаты

cULus Recognized

