

HRH-5

Особенности



Артикул	002471715
Наименование	HRH-5
Вес	.072
Группа	ETIREL Релейное оборудование
Серия	Реле контроля уровня жидкости
Подгруппа	Реле контроля уровня жидкости
Категория	Реле контроля уровня жидкости HRH-5
Назначение	Реле контроля и управления

Веб-страница продукта [🔗](#)

Другая документация



[Руководство по эксплуатации](#)
[СЕ сертификат](#)
[Технические данные](#)



ETIM международная спецификация

Ширина	18mm
Высота	90mm
Глубина	65mm
Со съемными зажимами	
Количество подключаемых электродов	2
Регулировка порога срабатывания по чувствительности	true
Тип подключения	Clip connection
Номинальное напряжение питания цепи управления U_n AC 50 Гц	24-240V
Номинальное напряжение питания цепи управления U_n AC 60 Гц	V
Номинальное напряжение питания цепи управления U_n постоянного тока/DC	V
Максимальная задержка на отключение	s
Минимальная задержка на отключение	s
Максимальная задержка на включение	10s
Минимальная задержка на включение	0.5s
Принцип измерения	Conductive

Тип напряжения управления

Переменный/постоянный ток (AC/DC)




Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов

Количество нормально разомкнутых (НО) контактов

Количество переключающих контактов

1

Обозначение/Подключение



Описание

