



ZCK D109

### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                     | OsiSense XC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Название серии                     | Стандартный формат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тип устройства или его аксессуаров | Головка концевого выключателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Краткое название устройства        | ZCKD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тип головки                        | Головка плунжера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Совместимость изделий              | XCKL<br>XCKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Соответствующий корпус             | ZCKL1<br>ZCKL1H7<br>ZCKL5<br>ZCKL5H7<br>ZCKL6<br>ZCKL6H7<br>ZCKL7<br>ZCKL7H7<br>ZCKL8<br>ZCKL8H7<br>ZCKLD31<br>ZCKLD31H7<br>ZCKLD35<br>ZCKLD35H7<br>ZCKLD37<br>ZCKLD37H7<br>ZCKLD39<br>ZCKLD39H7<br>ZCKM1<br>ZCKM1H29<br>ZCKM1H7<br>ZCKM5<br>ZCKM5H29<br>ZCKM5H7<br>ZCKM6<br>ZCKM6H29<br>ZCKM6H7<br>ZCKM7<br>ZCKM7H29<br>ZCKM7H7<br>ZCKM8<br>ZCKM8H29 |

ZCKM8H7  
 ZCKM9  
 ZCKM9H29  
 ZCKMD31  
 ZCKMD31H29  
 ZCKMD31H7  
 ZCKMD35  
 ZCKMD35H29  
 ZCKMD35H7  
 ZCKMD37  
 ZCKMD37H29  
 ZCKMD37H7  
 ZCKMD39  
 ZCKMD39H29  
 ZCKMD39H7

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Движение рабочей головки | Линейный                                                                  |
| Тип рукоятки             | Плунжер концевого выключателя пруж. возврат металл (с защитным колпачком) |
| Тип подвода              | Подвод по вертикали 1 направление                                         |

### Дополнительные характеристики

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Активация выключателя | На конце    |
| Прямое размыкание     | С           |
| Материал головки      | Пластиковый |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...70 °C                      |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                      |
| Характеристики окружающей среды           | Стандартные условия эксплуатации |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                           |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                            |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|