

Сальниковый корпус - VS-08-T-RJ45/IP67-SET - 1689475

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус RJ45, IP67, с креплением к монтажной раме на защелках (Push-Pull), для кабелей диаметром 5,0 ... 6,5 мм, со штыревой вставкой VS-08-ST-RJ45, CAT5е, для гибких AWG 26 и жестких проводов AWG 26 ... 24



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 887308
GTIN	4017918887308
Вес/шт. (без упаковки)	18,150 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	8
Кабельный отвод	прямое
Цвет	серый
Конструкция	RJ45, IP67, исполнение 6
Количество подключаемых кабелей	1

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	0 °C ... 70 °C
---	----------------

Данные о материале

Материал корпуса	PA
------------------	----

Электрические характеристики

Полюсов	8
Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	2

Сальниковый корпус - VS-08-T-RJ45/IP67-SET - 1689475

Технические данные

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)
------------------------------	-----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------