



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony 9001K
Тип устройства или его аксессуаров	Illuminated mushroom head push-button
Краткое название устройства	9001K
Тип рукоятки	С фиксацией
Параметры управляющего устройства	Красный грибовидная Ø 41 мм без маркировки
Питание блока световой сигнализации	Прямой

Дополнительные характеристики

Материал окантовки	Хромированный металл
Монтажный диаметр	30 мм
Масса продукта	0.186 кг
Рабочее положение	Любое положение
Форма головки сигнального блока	Круглая
Операторские данные о положении	2 положения
Тип контактов	Без блока контактов
Механическая износостойкость	5000000 циклы
Источник света	Лампа накаливания
Источник света	Лампа накаливания
Цоколь лампы	BA 9s
[Us] номинальное напряжение сети	120 V AC 50/60Hz пер./пост. ток
[Us] номинальное напряжение сети	Пер./пост. ток
Код совместимости	9001K

Условия эксплуатации

Защитное исполнение	ТС
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C

Класс защиты от поражения электр. током	Класс II в соответствии с IEC 60536
Категория перенапряжения	Класс II в соответствии с IEC 60536
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация продукта	NEMA UL 508
Виброустойчивость	7 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0921 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------