

Корпус - VC-MP-T4-Z - 1884924

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Металлический сальниковый корпус, с порошковым покрытием, крепежные винты с цилиндрической головкой, исполнение 4, кабельный разъем Pg21

На рисунке показана модель VC-MP-T3-Z



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 187057
GTIN	4017918187057
Вес/шт. (без упаковки)	369,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	75 мм
--------	-------

Окружающие условия

Степень защиты	IP65/IP66/IP67
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	При монтаже оптоволоконных кабелей необходимо учитывать минимальный радиус изгиба, указываемый изготовителем
Конструкция	VC4
Степень защиты	IP65/IP66/IP67
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Тип фиксатора	Винтовой фиксатор, цилиндрическая головка
Момент затяжки крепежных винтов	1 Нм ±0,5 Nm
Тип резьбового соединения	1x Pg21

Корпус - VC-MP-T4-Z - 1884924

Технические данные

Общие сведения

Кабельный отвод	наклонный
Количество модулей	5
Материал корпуса	Цинк. литье под давлением
Материал, уплотнение	EPDM
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------