

## Разъем печатной платы - MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - 2200486

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, цвет: черный, Изделие с боковым расположением выводов

### Преимущества для Вас

- ✓ Ответные части и штекеры для корпусов электронных устройств ME и ME MAX
- ✓ Установка перпендикулярно к печатной плате
- ✓ Шаг 5 мм
- ✓ Количество полюсов от 2 до 4
- ✓ Защита от прикосновений



### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 50 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 50 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 657068 |
| GTIN                     | 4046356657068                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 2,850 GRM                                                                                               |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Размер шага              | 5 мм    |
| Расстояние между штырями | 5,00 мм |

#### Общие сведения

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Серия изделий                           | MSTBO 2,5/..-G1PR |
| Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ              |
| Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ              |
| Расчетное импульсное напряжение (II/2)  | 4 кВ              |
| Расчетное напряжение (III/3)            | 250 В             |

## Разъем печатной платы - MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - 2200486

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Расчетное напряжение (III/2)   | 320 В  |
| Расчетное напряжение (II/2)    | 400 В  |
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
| Номинальный ток I <sub>N</sub> | 12 А   |
| Изоляционный материал          | РА     |
| Цвет                           | черный |
| Полюсов                        | 4      |

#### Стандарты и предписания

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Подключение согласно стандарту | EN-VDE |
|                                | CUL    |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|                           |                                                                                     |                                                           |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| IECEE CB Scheme           |  | <a href="http://www.iecee.org/">http://www.iecee.org/</a> | DE1-57578 |
| Номинальное напряжение UN | 320 В                                                                               |                                                           |           |
| Номинальный ток IN        | 16 А                                                                                |                                                           |           |

|                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung |  | <a href="http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx">http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx</a> | 40044868 |
| Номинальное напряжение UN               | 320 В                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |          |

## Разъем печатной платы - MSTBO 2,5/ 4-G1PR BK - 2200486

### Сертификаты

|                    |      |
|--------------------|------|
|                    |      |
| Номинальный ток IN | 16 A |

|     |                                                                                   |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| EAC |  | B.01742 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| cULus Recognized          |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E60425-19931012 |
|                           | D                                                                                 | B                                                                                                                                                     |                 |
| Номинальное напряжение UN | 300 В                                                                             | 300 В                                                                                                                                                 |                 |
| Номинальный ток IN        | 10 A                                                                              | 15 A                                                                                                                                                  |                 |