

Технические характеристики продукта

Характеристики

4511230

Лоток проволочный 70X300 (3М) оцинкованный
EZ



Основные характеристики

Серия продукта	Performa
Тип устройства или его аксессуаров	Сетчатый лоток
Количество в одном комплекте	6 м

Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Сталь C4D, с электролитическим цинковым покрытием
Атмосферной коррозионной категории	C1
Осевой диаметр провода	4.9 мм
Поперечный диаметр провода	3.9 мм
Сечение кабеля	19028 мм ²
Стандарты	EN 50102 МЭК 61537 МЭК 60068-2-75 EN 12329 DIN 4102-12 EN/ISO 9227
Длина	3 м
Высота	75 мм
Ширина	300 мм
Совместимость по высоте	70 мм
Совместимость по ширине	300 мм
Совместимость обработки поверхности	Электроцинкование

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-40...120 °C
--------------------------------------	--------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1833 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающих норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---