



Основные характеристики

Серия продукта	W59
Функция	Выключатель, управляемый карточкой-ключом
Представление устройства	Механизм в сборе
Описание полюсов	1P
Функция выключателя	2-канальный
Тип контактов	1 переключающ.
Оттенок цвета	Хром
Тип покрытия	Окрашенный
Вид монтажа	Скрытый
Монтаж	Лапками Винтами
Номинальный ток	16 AX - 250 V переменный ток

Дополнительные характеристики

Диапазон мощности	<= 3680 Вт
Присоединения	Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (жесткий) Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (гибкий)
Длина зачистки проводов	10 мм
Материал	Рамка : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Монт. рама : оцинкованная сталь
Стандарты	ГОСТ Р 51324.1-2006
Сертификация продукта	ГОСТ Р
Высота	85 мм
Ширина	85 мм
Глубина	45 мм
Масса продукта	0.13 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
-------------------	------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки