

Технические характеристики продукта

Характеристики

ISM20800

Фидер D52X3200MM анодированный.алюминий



Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Блок розеток
Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный фидер

Дополнительные характеристики


Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Комплектация изделия	Пустой
Оттенок цвета	Естественный
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Совместимость продукта	Проводное устройство-Altira Проводное устройство-Unica
Материал	Aluminium-anodized
Высота	3200 мм
Диаметр	52 мм
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

Условия эксплуатации

Стандарты	Conforming to IEC 1084-2-4 Conforming to SS 424 10 32
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---