

Технические характеристики продукта

Характеристики

MIP22212T

MINI PRAGMA ЩИТ ВСТРАИВ. С ДЫМЧАТОЙ ДВ. 2РЯД/24МОД, IP40, IK07, 63A, 2 клеммы, Италия



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Диапазон | Mini Pragma |
| Тип устройства или его аксессуаров | Шкаф |
| Тип шкафа | Модульный шкаф |
| Количество 18 мм модулей в ряду | 12 |
| Количество горизонтальных рядов | 2 |
| Тип двери | Полупрозрачный |
| Ширина | 270 мм стена 294 мм снаружи |
| Высота | 353 мм стена 377 мм снаружи |
| Глубина | 98 мм общий 18 мм снаружи 80 мм стена |
| Глубина монтажа | 80 мм |

Дополнительные характеристики



| | |
|--|---|
| Монтаж шкафа | Утопленная |
| Шаг 9 мм | 24 |
| Общее количество модулей по 18 мм | 24 |
| [In] номинальный ток | 63 А |
| Тип рейки | Несимметричная рейка 35 мм |
| Ввод кабеля | Надрезанные отверстия |
| Назначение клеммного блока | Земля / нейтраль |
| Количество клеммных блоков | 1 земля блок клемм с 16 привинченных отходящих линий 1 нейтраль блок клемм с 16 привинченных отходящих линий |
| Отходящие линии распределительного блока | 2 x 16 mm ² для земля 2 x 16 mm ² для нейтраль 6 x 6 mm ² для земля |

| | |
|----------------|---|
| | 6 x 6 мм ² для нейтраль 8 x 10 мм ² для земля 8 x 10 мм ² для нейтраль |
| Материал шкафа | Тыльная часть : технический пластик Дверь : технический пластик Лицевая панель : технический пластик |
| Цвет | Лицевая панель : белый (RAL 9003) Дверь : полупрозрачный |

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|--|
| Стандарты | EN 50102 IEC 529 IEC 60439-3 IEC 60670-24 IEC 60695-2-11 |
| Этикетки качества | IMQ |
| Огнестойкость | Дверь : 650 °C Лицевая панель : 650 °C Тыльная часть : 650 °C |
| Степень защиты IP | IP40 |
| Степень защиты IK | IK07 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |

Экологичность предложения

| | |
|--|--|
| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0901 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
| Экологический профиль продукта | Доступно  Экологический профиль продукта |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|