



### Основные характеристики

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XAC              |
| Тип устройства или его аксессуаров | Подвесной кнопочный пост |
| Краткое название устройства        | ХАСА                     |

### Дополнительные характеристики

|                                           |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип кнопочного поста                      | С двойной изоляцией                                                                                                                           |
| Материал шкафа                            | Полипропилен                                                                                                                                  |
| Род тока электрической цепи               | Цепь управления                                                                                                                               |
| Тип шкафа                                 | В комплекте, готовый к использованию                                                                                                          |
| Применение кнопочного поста               | Управление односкоростным двигателем подъемной машины                                                                                         |
| Состав кнопочного поста                   | 2 кнопки + 1 аварийный останов                                                                                                                |
| Тип кнопки управления                     | Первая кнопка 1 Н.О. raise, slow<br>Вторая кнопка 1 Н.О. lower, slow<br>Кнопка останова Ø 30 мм 1 Н.З. с фиксацией                            |
| Совместимость продукта                    | ZB2BE101 для каждого направления<br>ZB2BE102 для аварийного останова                                                                          |
| Взаимная механическая блокировка          | С механической взаимной блокировкой                                                                                                           |
| Цвет кнопочного поста                     | Желтый                                                                                                                                        |
| Присоединения                             | Винтовой зажим 1 x 0,5...2 x 1,5 мм <sup>2</sup> с кабельным наконечником<br>Винтовой зажим 1 x 0,5...1 x 2,5 мм <sup>2</sup> без наконечника |
| Стандарты                                 | EN/IEC 60204-32<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 № 14                                                                               |
| Сертификация продукта                     | CCC<br>GOST                                                                                                                                   |
| Защитное исполнение                       | TH                                                                                                                                            |
| Рабочая температура окружающей среды      | -25...70 °C                                                                                                                                   |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                                                   |
| Виброустойчивость                         | 15 gn 10...500 Гц IEC 60068-2-6                                                                                                               |
| Ударопрочность                            | 100 gn IEC 60068-2-27                                                                                                                         |
| Категория перенапряжения                  | Класс II IEC 61140                                                                                                                            |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Степень защиты IP                                                 | IP65 IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты IK                                                 | IK08 EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Механическая износостойкость                                      | 1000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Кабельный ввод                                                    | Резиновая втулка для ввода кабелей нескольких диаметров 8...26 мм                                                                                                                                                                                                          |
| Кодовое обозначение контакта                                      | A600 AC-15 240 V 3 A МЭК 60947-5-1 приложение A<br>A600 AC-15 600 В 1.2 А МЭК 60947-5-1 приложение А<br>Q600 DC-13 250 V 0.27 А МЭК 60947-5-1 приложение А<br>Q600 DC-13 600 В 0.1 А МЭК 60947-5-1 приложение А                                                            |
| [I <sub>th</sub> ] условный тепловой ток в закрытом корпусе       | 10 А                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции                 | 600 В 3                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [U <sub>p</sub> ] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Работа контактов                                                  | Медленное размыкание                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Контактное сопротивление зажимов                                  | ≤ 25 МОм                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Рабочая сила                                                      | 10 Н кнопка<br>8 Н аварийный останов                                                                                                                                                                                                                                       |
| ?????? ?? ????????? ?????????                                     | 10 А защита предохранителем картридж gG                                                                                                                                                                                                                                    |
| Номинальная рабочая мощность, Вт                                  | 40 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 120 V AC 50/60Hz 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение С<br>48 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 48 V 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение С<br>65 Вт DC-13 1000000 циклы 60 цикл/м 24 В 0.5 индуктивн. МЭК 60947-5-1 приложение С |
| Описание зажимов ISO n°1                                          | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Описание зажимов ISO n°2                                          | (11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Идентификатор клеммы                                              | (11-12) Н.З.<br>(13-14) Н.О.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Масса продукта                                                    | 0.575 кг                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|