Технические характеристики продукта Характеристики

KSA630DLF4A

Canalis - угол - 500/630 A - размер на заказ - вниз





Основные характеристики

| Серия продукта | Canalis |
|------------------------------------|-------------------|
| Наименование изделия | KS |
| Тип предложения | Стандартный |
| Тип устройства или его аксессуаров | Угловая секция |
| Busbar description | Стандарт |
| МАТЕРИАЛ ШИНЫ | Алюминий |
| Область применения | Смена направления |

Дополнительные характеристики

| [Ue] номинальное рабочее | 230690 V | |
|--------------------------|------------------------------|--|
| | 200000 V | |
| напряжение | | |
| Частота сети | 50/60 Гц | |
| Рабочий угол | 90 ° | |
| Место монтажа | На кабельном канале | |
| Электрическое соединение | Смазанный скользящий контакт | |
| Исполнение выключателя | Винтами | |
| Ширина | 147 мм | |
| Глубина | 119 мм | |
| Высота | 290785 мм | |
| Масса продукта | 4 кг | |
| | | |

Условия эксплуатации

| эсловия эксплуатации | |
|----------------------|----------------------------|
| Стандарты | IEC 60439-2 MЭK 61439-6 |

Экологичность предложения

| Соответствие экологическому статусу | Продукт категории Green Premium | |
|--|---|--|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1602 - Декларация о соответствии Schneider Electric | |
| Регламент REACh | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. | |
| | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. | |
| Экологический профиль продукта | Доступно | |
| | ☑ Экологический профиль продукта | |
| Инструкция по утилизации продукта | Не требует специальных действий для утилизации | |
| | ☑Информация о конце срока службы | |

Гарантия на оборудование

| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в | |
|--------|---|--|
| | эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с | |
| | даты поставки | |