

## DIN-рейка, с перфорацией - NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




DIN-рейка, с перфорацией, Стандартный профиль, ширина: 15 мм, высота: 5,5 мм, согласно EN 60715, материал: Алюминий, без покрытия, длина: 2000 мм, цвет: серебристый

### Преимущества для Вас

- Все монтажные рейки могут поставляться полностью подготовленными к монтажу
- Особое внимание уделяется точности размеров, а также качеству обработки поверхности
- Конструкция монтажных реек соответствует требованиям европейской директивы EN 60715

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 020521
GTIN	4017918020521
Вес/шт. (без упаковки)	100,000 GRM

### Технические данные

#### Размеры

Высота	5,5 мм
Длина	2000 мм
Ширина	15 мм
Ширина отверстия	12,20 мм
Высота отверстия	4,20 мм
Расстояние между высверленными отверстиями	20,00 мм

#### Общие сведения

Материал	Алюминий
Покрытие	без покрытия
Цвет	серебристый

## DIN-рейка, с перфорацией - NS 15 AL PERF 2000MM - 1401763

### Технические данные

#### Общие сведения

Максимально допустимый тепловой номинальный ток при выполнении функции PEN	76,00 А
--	---------

#### Стандарты и предписания

Стандарт на методы испытаний	согласно EN 60715
Подключение согласно стандарту	МЭК / EN