

Технические характеристики продукта

Характеристики

LG7K06Q707

TeSys LG - пускатель прямого вкл. в корпусе - 1,6...2,5 А - кат. 380/400 В пер. т.



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| Диапазон | TeSys |
| Наименование изделия | TeSys LG |
| Краткое название устройства | LG7K |
| Тип устройства или его аксессуаров | Пускатель прямого пуска закрытого исполнения |
| Область применения | Безопасность |
| Категория применения | АС-3 |
| Состав устройства | Автоматический выключатель Контактор |
| Мощность двигателя, кВт | 0.37 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц 0.75 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 1.1 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц |
| Диапазон уставок тепловой защиты | 1.6...2.5 А |
| Напряжение цепи управления | 380/400 V пер. ток 50/60 Hz |
| Тип управления | Кнопка начало белый I Кнопка остановить черный O Кнопка с грибовидной головкой аварийной остановки красный |


Дополнительные характеристики

| | |
|--------------------------|---|
| Количество вводов кабеля | 4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 верх 4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 низ |
| Ширина | 175 мм |
| Высота | 165 мм |
| Глубина | 177 мм |
| Масса продукта | 1,3 кг |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Стандарты | IEC 60204-1 IEC 60947-4-1 |
| Материал | Поликарбонат |
| Степень защиты IP | IP55 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень защиты IK | IK07 в соответствии с IEC 60529 |
| Характеристики окружающей среды | Стандартные условия эксплуатации |

Экологичность предложения

| | |
|--|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0832 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |

Гарантия на оборудование

| | |
|--------|---|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|---|