

Интерфейс передачи данных - SI-PP-U1A - 1404522

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Интерфейс для программирования с контактными вставками; 1 USB конструкции А

RoHS

Коммерческие данные

| | |
|------------------------|--|
| Упаковочная единица | 1 stk |
| GTIN | |
| GTIN | 4046356698627 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 202,900 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Механические характеристики

| | |
|----------------|------|
| Степень защиты | IP54 |
|----------------|------|

Окружающие условия

| | |
|---|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -35 °C ... 65 °C |
| Степень защиты | IP54 |

Данные о материале

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Материал корпуса | Алюминиевое литья под давл. |
|------------------|-----------------------------|

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Интерфейс передачи данных - SI-PP-U1A - 1404522

Сертификаты

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102
