


## Клеммы для печатной платы - GSMKDSPL 1,5/ 2-7,62 - 1733127

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Клеммы для печатной платы, размер шага: 7,62 мм, полюсов: 2, цвет: зеленый



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 017918 234560
GTIN	4017918234560
Вес/шт. (без упаковки)	3,340 GRM
Примечание	Показное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Характеристики товаров

Полюсов	2
Форма привода, головка винта	прямой шлиц (L)
Резьба винтов	M3
Расположение выводов	Линейное расположение выводов

#### Указание размеров изделия

Длина [ l ]	13,4 мм
Ширина [ w ]	15,24 мм
Высота [ h ]	19,5 мм
Размер шага	7,62 мм
Монтажная высота (высота без паечного штифта)	16 мм
Длина выводов [ P ]	3,5 мм
Размер a	7,62 мм

#### Размеры для проектирования печатной платы

Диаметр отверстий	1,3 мм
-------------------	--------

#### Данные по упаковке

Форма упаковки	в картонной коробке
Количество в одной упаковке	50
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.

# Клеммы для печатной платы - GSMKDSPL 1,5/ 2-7,62 - 1733127

## Технические данные

### Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
--------------------------------	--------

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

---

Сертификаты

ЕАС

---

Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

ЕАС		В.01742
-----	---	---------