



Ключ для замка MS, система мастер ключ

Тип **M22-ES-SA(*)-***
Каталог № **217444**
Eaton Каталог № **-**

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Идентификатор типа		M22
Основная функция дополнительного оснащения		Индивидуальный ключ
Отдельное устройство/законченное устройство		Отдельное устройство
Класс защиты		ohne
Подключение к SmartWire-DT		нет
Указание на модель со звездочкой		Значения со звездочкой следует сконфигурировать в корзине
указания		
Системы с мастер-ключом: от 4 до 6 недель срока поставки после поступления заказа на завод		
Для заказа используется форма заказа F0276 → Технический паспорт в интернет-каталоге		

Технические характеристики

Общая информация

Класс защиты		ohne
Температура окружающей среды		
разомкнут	°C	-25 - +70

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции		
Мин. рабочая температура	°C	-25
Макс. рабочая температура	°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for control circuit devices (EC002024)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Low-voltage switch technology (accessories) / Control circuit devices (accessories) (ec1@ss8.1-27-37-92-16 [AC0043008])		
Type of electrical accessory		-
Type of mechanical accessory		Key

Апробации

North America Certification		UL/CSA certification not required
-----------------------------	--	-----------------------------------

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	
AWA1210-2295 Шинный соединитель трехфазного тока	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22950506.pdf
Формуляр MZ047002ZU (ранее F0276) для заказа систем с мастер-ключом	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/MZ047002ZU_DEEN.pdf