

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# VZN14

## Заземляющий модуль 12,20 A



### Основные характеристики

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Диапазон                           | TeSys                            |
| Краткое название устройства        | VZN                              |
| Тип устройства или его аксессуаров | Дополнительный блок заземления   |
| Уровень производительности         | Стандарт                         |
| Совместимость изделий              | VN12<br>VN20                     |
| Тип сети                           | Переменный ток<br>Постоянный ток |
| Частота сети                       | 50/60 Гц                         |
| Место монтажа                      | Справа                           |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Совместимость серий продукта                         | TeSys ,TeSys VARIO ,VCFN ,switch disconnecter |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение                  | 690 V переменный ток 50/60 Гц                 |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 6 кВ                                          |
| [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе      | 20 A                                          |
| Механическая износостойкость                         | 50000 циклы                                   |
| Электрическая износостойкость                        | 50000 циклы AC-21<br>30000 циклы DC-11        |
| Присоединения                                        | Винтовой зажим                                |
| Высота                                               | 45.5 мм                                       |
| Ширина                                               | 12 мм                                         |
| Глубина                                              | 39 мм                                         |
| Масса продукта                                       | 0.016 кг                                      |

### Условия эксплуатации

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Стандарты             | IEC 60947-3     |
| Сертификация продукта | CSA<br>GL<br>UL |

|                                      |                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                  | ТС                                                                          |
| Степень защиты IP                    | IP20 в соответствии с IEC 60529                                             |
| Механическая стойкость               | Вибрации 10...150 Гц 5 gn IEC 60068-2-6<br>Удары 11 мс 15 gn IEC 60068-2-27 |
| Рабочая температура окружающей среды | -20...50 °C                                                                 |
| Огнестойкость                        | 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1                                       |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|