



Медные гибкие шины, 630А, 11x21x1мм , зеленый, желтый,

Тип  
Каталог №

CU-BAND11X21X1-GNYE  
080836



Powering Business Worldwide™

## Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности			Медная полоса, изолированная
Принадлежности			Медная полоса, изолированная
Описание			Пластинчатый проводник, электротехническая медь, луженая Апробация UL до макс. 600 В перем. тока Термостойкость изолирующего материала до +105 °C
Номинальное напряжение	$U_e$	В перем. тока	1000
Номинальное напряжение	$U_e$	В ±	1500
прочность изоляции		кВ/мм	20
Самозатухающий			согласно UL 94 V0
Длина		мм	2000
Расчетный рабочий ток	$I_e$	А	630
Размеры (Ш x В x Г)		мм	11 x 21 x 1
Сечение		мм <sup>2</sup>	231
Cu factor		kg	4,11
Цвет			Желто-зеленый

### указания

<sup>1)</sup>Rated operational current: conform to VDE 0281

<sup>2)</sup>Cross-section: Wiring instructions for devices (e.g. terminal capacity at least ... mm<sup>2</sup>) are to be strictly observed

<sup>3)</sup>Cu factor: Calculating extra material cost Chapter General

## Апробации

Product Standards			UL 758; EN 60439-1, -3; CE marking
UL File No.			E248096
UL Category Control No.			AVLV2
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			–
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Conditions of Acceptability			max. 105 °C
Specially designed for North America			No
Suitable for			Appliance Wiring Material - Component
Max. Voltage Rating			600 V AC, 750 V DC