

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ISM10350

Короб 2X секционный 140X55MM с крышкой OL45, алюминий



### Основные характеристики

Серия продукта	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип устройства или его аксессуаров	Кабельный короб в составе электроустановки
Оттенок цвета	Естественный
Количество в одном комплекте	6 m
Сегмент рынка	Рынок жилья Малые коммерческие предприятия

### Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Алюминий
Размер шинопровода	140 x 55 mm
Секционирование отсека	2 отсека
Место монтажа	Внутренний
Монтаж	Винтами
Размере переднего отверстия	45 мм
Материал	Алюминий анодированный
Длина	2000 мм
Высота	140 мм
Ширина	55 мм

### Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 2005 EN 50085-2-1 2002
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0625 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
--	---

---

Экологический профиль продукта	Доступно  <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
--------------------------------	--

---

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

---

## Гарантия на оборудование

---

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

---