

Вилочный наконечник - C-FC 6/M4 - 3240148

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Вилочный кабельный наконечник, неизолированный, 2,6 - 6 мм², M4

Преимущества для Вас

- ✓ Вилочные кабельные наконечники без пластмассовых втулок изготавливаются с применением пайки твердым припоем, при обжиме клещами CRIMPFOX-RC ... и CRIMPFOX-RCI ... обеспечивается максимально высокое усилие извлечения проводников
- ✓ Изолированные варианты не содержат галогенов и оснащаются системой "EASY ENTRY"

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 453653
GTIN	4046356453653
Вес/шт. (без упаковки)	1,390 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	19,5 мм
Ширина (a)	8,2 мм
Длина зачищаемой части, макс.	9 мм
Длина изолирующей втулки (c)	6,5 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	3,6 мм
Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e)	7,5 мм
Внутренний диаметр (f)	4,3 мм
Толщина материала (g)	1 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	110 °C
---	--------

Общие сведения

Вилочный наконечник - C-FC 6/M4 - 3240148

Технические данные

Общие сведения

Цвет	серебристый
Длина снятия изоляции	9 мм
Составная часть	без галогенов
Материал	Медь
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Дизайн согласно со стандартом	DIN 46234
-------------------------------	-----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------