Клеммы для печатной платы - FK-MPT 0,5/ 6-ST-3,5 BD:1-6 SO - 1717819

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 4 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Преимущества для Вас

- Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
- Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
- Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
- Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
- Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	4 046356 139557
GTIN	4046356139557
Вес/шт. (без упаковки)	1,990 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина [l]	9,5 мм
Ширина [w]	21,5 мм
Высота [h]	8,5 мм
Размер шага	3,5 мм
Размер a	17,5 мм

Клеммы для печатной платы - FK-MPT 0,5/ 6-ST-3,5 BD:1-6 SO - 1717819

Технические данные

Общие сведения

Серия изделий	FK-MPT 0,5/..-ST
Полюсов	6
Тип подключения	Пружинные зажимы Push-in
Расчетное напряжение (III/3)	160 В
Подключение согласно стандарту	EN-VDE
Номинальный ток I_N	4 A
Номинальное сечение	0,5 мм²

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,12 мм²
Сечение жесткого проводника макс.	0,5 мм²
Сечение провода AWG мин.	26
Сечение провода AWG макс.	20
AWG согласно UL/CUL мин.	28
AWG согласно UL/CUL макс.	20

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	EN-VDE
	CUL

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / SEV / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Клеммы для печатной платы - FK-MPT 0,5/ 6-ST-3,5 BD:1-6 SO - 1717819

Сертификаты

UL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm		FILE E 60425

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В
Номинальный ток IN	4 A	4 A
мм²/AWG/kcmil	28-20	28-20

cUL Recognized	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm		FILE E 60425

	D	B
Номинальное напряжение UN	300 В	300 В
Номинальный ток IN	4 A	4 A
мм²/AWG/kcmil	28-20	28-20

SEV	https://www.electrosuisse.ch/de/meta/shop/produktezertifikate.html	IK-3558-M2

Номинальное напряжение UN	160 В
Номинальный ток IN	4 A
мм²/AWG/kcmil	0.5

EAC	B.01742

cULus Recognized

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com