

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# BLNSV003231

## ВИЛКА СИЛОВАЯ 2P+N, 32А, 250В, БЕЛЫЙ



### Основные характеристики

Диапазон	Blanca
Тип устройства или его аксессуаров	Вилка
Комплектация изделия	Механизм в сборе
Конфигурация полюсов розеток	2P + N
Монтаж	Винт Монтажные лапки
Тип упаковки	Флоупак
Количество в одном комплекте	Комплект из 6 шт.
Минимальная партия для продажи	1
Номинальный ток	32 А, 250 V переменный ток, 50 Гц

### Дополнительные характеристики

Количество розеток	1
Тип монтажа	Скрытый
Описание стандарта розетки	C заземляющим штырем
Индикация	Без индикации
Локальная индикация	Без индикации
Цвет	Белый
Тип покрытия	Глянцевая
Обработка поверхности	Необработанная
Температура окружающей среды при хранении	5...40 °C
[Uc] максимальное непрерывное рабочее напряжение	250 В
Рабочая температура окружающей среды	5...35 °C
Относительная влажность	60 %
Присоединения	3x винтовые зажимы
Форма отвертки	Pozidriv No 1
Количество кабелей	3
Мощность зажимного соединения	1.5...4 мм <sup>2</sup> (жесткий) 1.5...4 мм <sup>2</sup> (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм

Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) для все стороны
Высота	67 мм
Ширина	104 мм
Глубина	73 мм
Масса продукта	0.117 кг
Стандарты	IEC 60884-1

### Условия эксплуатации

Сертификация	EAC
Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---