

## Маркер для кабелей - US-WMT (12X4) GN - 0829285

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркер для кабелей, Карта, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 10 мм, размер маркировочного поля: 12 x 4 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Серия UniSheet US-WMT ... включает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
- ✓ Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniSheet по вашему выбору

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 612609 |
| GTIN                     | 4046356612609                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 12,460 GRM                                                                                              |
| Примечание               | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Длина (b)      | 4,3 мм           |
| Ширина (a)     | 12 мм            |
| Диаметр кабеля | 0,6 мм ... 10 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C                                                                                                       |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 10-30 °C / 40-70 % относительной влажности воздуха.<br>Рекомендуется хранение в полиэтиленовых пакетах до переработки. |

#### Общие сведения

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Цвет            | зеленый              |
| Составная часть | не содержит силикона |

## Маркер для кабелей - US-WMT (12X4) GN - 0829285

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                                                             | V0                                  |
| Материал                                                                                          | ПВХ                                 |
| Устойчивость к истиранию                                                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)         |
| Количество отдельных табличек                                                                     | 98                                  |
| Количество отдельных табличек в ряд                                                               | 14                                  |
| Печатные свойства                                                                                 | Термопечать                         |
| Устройство                                                                                        | 5146464 THERMOMARK CARD             |
| Красящая лента                                                                                    | 5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1     |
|                                                                                                   | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC    |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам                                       | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                                                      | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                                                                | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                                                      | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана                                                | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Продолжительность испытания                                                                       | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO <sub>2</sub> | в соответствии с DIN 50018:2013-05  |
| Климатические классы                                                                              | АНТ 1,0 S                           |
| Циклы                                                                                             | 2                                   |
| Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги                                             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Тип монтажа, маркировка                                                                           | нанизывание                         |

#### Стандарты и предписания

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                          |