



Klemmsan®

270856 KPR-SCF-230VAC/DC-1C

| | | |
|---|--|----------------------------|
| ВХОД | Номинальное напряжение (Un) | 230VAC/DC |
| | Диапазон рабочего напряжения | $(0.8 - 1.15) \times U_n$ |
| | Напряжение отпускания | $0.2 \times U_n$ |
| | Встроенный RCZ фильтр | OK |
| Потребляемая мощность | Перем. ток | <2.3VA |
| | Пост. ток | <1.2W |
| Характеристики контактов | Тип | 1 C/O (SPDT) |
| | Материал | AgSnO ₂ |
| | Напряжение катушки | 60VDC |
| | Импеданс катушки | 16600(1±15%)Ω |
| | Потребление мощности катушкой | 210mW |
| | Время срабатывания | Maks. 10ms |
| | Время отпускания | Maks. 5ms |
| | Максимально допустимые параметры: перем. ток | 6A/250VAC;1500VA |
| Максимально допустимые параметры: пост. ток | 6A/30VDC;180W | |
| Механический срок службы | НО | $\geq 10^7$ operations |
| Число коммутационных циклов | НО | 3×10^4 operations |

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| (утверждено UL, 85°C) | | |
| | НЗ | 1x10 ⁴ operations |
| Диэлектрическая прочность | Между катушкой реле и контактами | 4000VAC 1 min. |
| | Между контактами | 1000VAC 1 min. |
| Условия окружающей среды | Температура эксплуатации | -40°C +85°C |
| | Температура хранения | -40°C +85°C |
| | Относительная влажность (без конденсации) | 5% - 85% |
| Сертификаты | UL508, IEC EN 61984-2011, IEC EN 61947-1:2010 | — |
| Разъем | Тип | KPR-SCF-230VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCF-230VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCF-230VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCF-230VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCF-230VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCF-230VAC/DC-1C (RELAY SOCKET),KPR-SCF-230VAC/DC-1C (RELAY SOCKET) |
| | Описание | Interface relay socket with RCZ filter (230VAC/DC),Interface relay socket with RCZ filter (230VAC/DC),Interface relay socket with RCZ filter (230VAC/DC),Interface relay socket with RCZ filter (230VAC/DC),Interface relay socket with RCZ filter (230VAC/DC),Interface relay socket with RCZ filter (230VAC/DC),Interface relay socket with RCZ filter (230VAC/DC) |
| | Номер заказа | 270 857,270 857,270 857,270 857,270 857,270 857,270 857,270 857 |
| | Ед. упаковки | 10,10,10,10,10,10,10 |
| Реле | Тип | Slim Type 60VDC Relay |
| | Описание | Relay for 270 856 and 270 857 |
| | Номер заказа | 102 040 |
| | Ед. упаковки | 10 pcs. |
| Вставной мостик 16 | Тип | TK-KPR-S (KPR-SCE BRIDGE/16) |
| | Описание | Plug - in bridge for 16 hole |
| | Номер заказа | 476 605 |
| | Ед. упаковки | 25 pcs. |
| Вставной мостик 8 | Тип | TK-KPR-S (KPR-SCE BRIDGE/8) |
| | Описание | Plug in bridge - 8 |
| | Номер заказа | 476 606 |
| | Ед. упаковки | 50 pcs. |
| | | |

| | | |
|---|--------------|---------------------------------------|
| Вставной мостик 2 | Ед. упаковки | |
| | Номер заказа | -- |
| | Описание | -- |
| | Тип | -- |
| Декафикс (маркировочный элемент) | Тип | DG 10/6T |
| | Описание | Terminals Labels for interface relays |
| | Номер заказа | 505 390 |
| | Ед. упаковки | 360 |

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Order Info

270856

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com