

## Сальниковый корпус для кабельных соединителей - RC-000000T0FZ - 1592992

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Сальниковый корпус для кабельных соединителей, угловой, Винтовой зажим, M23, экранирован.: есть, диапазон диаметра кабеля: 2 мм ... 10,5 мм



RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	8 stk
Минимальный объем заказа	8 stk
GTIN	 4 046356 193689
GTIN	4046356193689
Вес/шт. (без упаковки)	129,260 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Общие сведения

Указание	Указания по заказу: Заказать отдельно контактные блоки/ принадлежности для экранирования
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Способ подсоединения контакта	Обжим
Тип контакта	Розетка
Отверстие для ввода кабеля	2 мм ... 10,5 мм
Крепежный резьбовой элемент корпуса, Pg	без

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды	-20 °C ... 125 °C
Степень защиты	IP67

#### Материал

Материал корпуса	Точеные части: медно-цинковый сплав (CuZn), литые части: цинк (GD-Zn)
------------------	---

## Сальниковый корпус для кабельных соединителей - RC-0000000T0FZ - 1592992

### Технические данные

#### Материал

Материал уплотнительного кольца	FPM
---------------------------------	-----

#### Данные согласно DIN EN 61984:2001

Высота установки, макс.	2000 м
-------------------------	--------

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

ЕАС

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

ЕАС		B.01742
-----	---	---------