

Комплект контактных вставок - VC-TR2/3M-PEA-S666-SET - 1607202

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Комплект контактных вставок для монтажа со стороны сальника, сальниковые рамы с PE, 4 крепежных винта, смонтированные вставки с 6 контактами, 6 механических ключей

Преимущества для Вас

- ✓ Компактное исполнение
- ✓ Универсальные возможности подключения
- ✓ Проверенная на практике технология COMBICON
- ✓ Кодирование для защиты от перепутывания

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 940966
GTIN	4017918940966
Вес/шт. (без упаковки)	35,610 GRM

Технические данные

Общие сведения

Способ подключения	Винтовые зажимы
	Винтовые зажимы
Момент затяжки	0,22 Нм ... 0,25 Нм
Степень загрязнения	3
Полюсов	17+PE
Циклы установки	≥ 100
Размер	VC2
Сечение жесткого проводника мин.	0,14 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	1,5 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,14 мм ²

Комплект контактных вставок - VC-TR2/3M-PEA-S666-SET - 1607202

Технические данные

Общие сведения

Сечение гибкого проводника макс.	0,75 мм ²
Сечение проводников	0,14 мм ² ... 1,5 мм ²

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
---	-------------------

Данные о материале

Материал корпуса	PA
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	оцинкованный
Материал, держатель контакта	PA

Электрические характеристики

Расчетное напряжение (III/3)	250 В
Номинальное напряжение U _N	250 В
Расчетное импульсное напряжение	4 кВ
	4 кВ
Расчетный ток	10 А
	10 А
Номинальный ток I _N	10 А

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

Комплект контактных вставок - VC-TR2/3M-PEA-S666-SET - 1607202

Сертификаты

EAC



B.01742

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>