



Предохранитель, высокая скорость, 400 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 59 x 51 мм, aR, IEC, UL, одинарный индикатор

Каталог № 170M3519

## Программа поставок

|                                                      |   |    |                                                                   |
|------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                                                    |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель                                                    |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость                                                  |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 400                                                               |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 690 V                                                          |
| Типоразмер                                           |   |    | compact size 1                                                    |
| Типоразмер                                           |   |    | 45 x 59 x 51 мм                                                   |
| Категория применения                                 |   |    | aR                                                                |
| Индикатор состояния                                  |   |    | одинарный индикатор                                               |
| Описание                                             |   |    | Резьба США                                                        |
| Отключающая способность                              |   | кА | 200                                                               |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников                                            |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | IEC<br>UL                                                         |
| Форма                                                |   |    | квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами |
| Стандарты/предписания                                |   |    | IEC 60269-4                                                       |

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Спецификация продукта (pdf) | <a href="http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720019_170M.pdf">http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_720019_170M.pdf</a> |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|