

Кабельный канал - CD-HF 120X80 - 3240366

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Кабельный канал, светло-серый, без галогенов, состоит из верхней и нижней части, ширина: 120 мм, высота: 80 мм, длина: 2000 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Удаление части перегородки на участке надреза без образования заусенцев и без использования инструмента
- ✓ Широкие, скошенные головки перегородок кабельных коробов дают возможность легкого монтажа и отличного прилегания крышки
- ✓ Дополнительный надрезанный участок в основании кабельного канала позволяет быстро выполнять Т-образные и крестообразные соединения
- ✓ Надежная фиксация уложенных проводов благодаря установленным в перегородках крепежным скобам
- ✓ Надежная фиксация крышки при горизонтальном и вертикальном монтаже



Коммерческие данные

Упаковочная единица	4 stk
Минимальный объем заказа	4 stk
GTIN	 4 046356 508513
GTIN	4046356508513
Вес/шт. (без упаковки)	2 687,500 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	2000 мм
Ширина (a)	120 мм
Высота (c)	80 мм
Диаметр	120,00 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 90 °C
---	------------------

Общие сведения

Цвет	светло-серый RAL 7035
------	-----------------------

Кабельный канал - CD-HF 120X80 - 3240366

Технические данные

Общие сведения

Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PC/ABS
Номинальное сечение	6737 мм ²

Стандарты и предписания

Без галогенов	да
Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	248269
-----	--	---	--------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 328576
---------------	--	---	---------------

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40028972
------------------------	--	---	----------