



Основные характеристики

Краткое название устройства	Модуль электродвигательного взвода с адаптером SDE
Тип устройства или его аксессуаров	Механизм двигателя
Область применения	Автоматическая зарядка пруж
Совместимость серий продукта	Compact - Compact NSX Compact - Compact NSX DC PowerPact Multistandard
Совместимость изделий	PowerPact H-Frame PowerPact J-Frame
[In] номинальный ток	250 A
Напряжение цепи управления	380...415 V пер. ток 50/60 Hz 440...480 V пер. ток 60 Hz

Дополнительные характеристики

Способ управления	В базовой комплектации
Тип сигнала управления	Импульсная Нерывная
Исполнение выключателя	Стационарный
Время выполнения команды выключателем	< 600 ms - во время отключение время < 80 ms - во время включение время
Максимальная частота включений	4 в минуту
Потребляемая мощность, ВА	<= 500 В·А - во время включение время <= 500 В·А - во время отключение время
Поставляемое оборудование	SDE адаптер
Описание параметров блокировки	1 - 3 навесных замка с дужкой Ø 5 - 8 мм Блокировка навесным замком в положении Откл.

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0909 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---