



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль связи

Дополнительные характеристики

Протокол порта обмена данными	Ethernet/IP Modbus TCP
Электрическое соединение	2 разъема RJ45 Ethernet IP/Modbus TCP
Скорость передачи	10/100 Mbps
Режим обмена	Полудуплекс и полный дуплекс
Служба обмена данными	Сервер Modbus TCP для Ethernet IP/Modbus TCP Адаптер Ethernet/IP для Ethernet IP Поддержка RSTP для Ethernet IP FTP для Ethernet IP Диск ODVA AC и профиль CiA 402 для Ethernet IP/Modbus TCP Auto-MDIX для Ethernet IP/Modbus TCP Обмен данными входных-выходных сигналов - 32 вх. параметра, 32 вых. параметра для Ethernet IP/Modbus TCP FDR для Ethernet IP/Modbus TCP SNMP-агент для Ethernet IP
Тип сети обмена данными	IPv6 (интернет-протокол)
Топология	Последовательное (цепное) подключение
Протокол синхронизации	SNTP
Web-сервер	Встроенный web-сервер HTTP
Веб-сервисы	Drive monitor (монитор привода) Сохранение/восстановление конфигурации ПЧ Настраиваемая главная страница Виджеты (ID, управление, таблица данных, диагностика, графики) Контроль энергопотребления Настройка и контроль функции управления насосами Настройка и диагностика ПЧ Настройка и диагностика Ethernet Обновление прошивки ПЧ
Тип дисплея	1 светодиод MS (состояние модуля) 1 светодиод NS (состояние сети) 1 светодиод TX/RX (Передача/Прием порт 1) 1 светодиод TX/RX (Передача/Прием порт 2)
Профиль шины	CiA 402 CIP AC Drive

Отказ от ответственности: Данный документ не изменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

Масса продукта	0,2 кг
----------------	--------

Условия эксплуатации

Сертификация	ODVA Achilles : уровень 2
--------------	------------------------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1508 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---