

Технические характеристики продукта

Характеристики

КТА1250YA3

Canalis - дополнительный соединительный
блок - 1250 A - 3L+PE



Основные характеристики

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	КТ
Тип устройства или его аксессуаров	Электрические и механические соединения
Краткое название устройства	КТА
Совместимость серий продукта	Canalis - КТ
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Аксессуары присоединений
Область применения	Соединительный блок
Материал	Алюминий
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	1250 A с алюминий
Полярность	3L + PE
Длина	360 мм

Дополнительные характеристики

Материал корпуса	Полиэфирная пленка
Материал контактов	Медь
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Заземляющий проводник	Стандартное защитное заземление
Исполнение	Стандартное исполнение
Количество цепей	1
Монтажная опора	Самонарезающий винт
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Тип предложения	Запасной элемент
Ширина	141 мм
Высота	124 мм
Цвет	RAL 9001 : белый

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
-------------------	---------------------------------

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0947 - Декларация о соответствии Schneider Electric
	 Декларация о соответствии Schneider Electric

Экологический профиль продукта	Доступно
	 Экологический профиль продукта

Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
-----------------------------------	--

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---