

## Маркеры для устройств - EMLP-AL (60X30) - 0830513

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, алюминиевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 60 x 30 мм



### Преимущества для Вас

- ✓ Наклеиваемая маркировка оборудования из алюминия
- ✓ Надписи на маркеры наносятся просто, быстро и недорого при помощи BLUEMARK CLED

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 45 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 45 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 718356 |
| GTIN                     | 4046356718356                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 4,090 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Размеры

|            |       |
|------------|-------|
| Длина (b)  | 30 мм |
| Ширина (a) | 60 мм |

#### Окружающие условия

|                                |                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемые условия хранения | -25 °C до +120 °C (при >+80 °C возможно незначительное изменение поверхности материала) |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

#### Общие сведения

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Цвет                                | алюминиевый                              |
| Составная часть                     | не содержит силикона, галогенов и кадмия |
| Материал                            | Алюминий                                 |
| Устойчивость к истиранию            | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)              |
| Количество отдельных табличек       | 1                                        |
| Количество отдельных табличек в ряд | 1                                        |

## Маркеры для устройств - EMLP-AL (60X30) - 0830513

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Клей                                                                                              | Акрилат                             |
| Печатные свойства                                                                                 | UV-LED-технология                   |
| Устройство                                                                                        | 5147999 BLUEMARK CLED               |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам                                       | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                                                      | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                                                                | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                                                      | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана                                                | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Продолжительность испытания                                                                       | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO <sub>2</sub> | в соответствии с DIN 50018:2013-05  |
| Климатические классы                                                                              | АНТ 1,0 S                           |
| Циклы                                                                                             | 2                                   |
| Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги                                             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию                                          | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Результат                                                                                         | Испытание проведено                 |
| Тип монтажа, маркировка                                                                           | склеивание                          |

#### Стандарты и предписания

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|--------------------------|-----------------------------|