

Вставной модуль - V- 48- 60UC - 2833877

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный модуль с варистором, устанавливается на PR1 и PR2, входное напряжение: 48 - 60 В AC/DC $\pm$ 20%

Преимущества для Вас

- ✓ Защита от неправильного подсоединения с помощью механического кодирования
- ✓ Затухание индуктивного обратного напряжения обмотки

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 940461
GTIN	4017918940461
Вес/шт. (без упаковки)	2,570 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Вставной модуль - V- 48- 60UC - 2833877

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
EAC			RU C- DE.A*30.B.01742
cULus Recognized			
