


## Маркировка для проводов - UCT-WMT (15X4) BU CUS - 0801537

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 50 мм, размер маркировочного поля: 15 x 4 мм



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 046356 682824 |
| GTIN                   | 4046356682824                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 10,900 GRM                                                                                              |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)                                                            |

### Технические данные

#### Размеры

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Длина (b)      | 4 мм             |
| Ширина (a)     | 15 мм            |
| Диаметр кабеля | 0,6 мм ... 50 мм |

#### Окружающие условия

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 120 °C                                                                                                    |
| Рекомендуемые условия хранения                  | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |

#### Общие сведения

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Цвет                                  | синий                            |
| Составная часть                       | не содержит силикона и галогенов |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0                               |
| Материал                              | PC V0                            |
| Соответствие требованиям RoHS         | да                               |
| Устойчивость к истиранию              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Количество отдельных табличек         | 50                               |

## Маркировка для проводов - UCT-WMT (15X4) BU CUS - 0801537

### Технические данные

#### Общие сведения

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Количество отдельных табличек в ряд                         | 10                                  |
| Печатные свойства                                           | Термопечать                         |
|                                                             | Струйная печать                     |
| Устройство                                                  | 5146464 THERMOMARK CARD             |
|                                                             | 5147888 BLUEMARK LED                |
|                                                             | 5147999 BLUEMARK CLED               |
| Красящая лента                                              | 0801734 THERMOMARK CARD-UCT-MAG7    |
|                                                             | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC    |
|                                                             | 5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE    |
|                                                             | 5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.  |
| Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | VW PV 3.10.7:2005-02                |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания на атмосферостойкость                | согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06  |
| Продолжительность испытания (часы)                          | 96 ч                                |
| Результат испытания на стойкость к истиранию                | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана          | DIN EN 60068-2-11:2000-02           |
| Продолжительность испытания                                 | 96 ч                                |
| Результат испытания в атмосфере солевого тумана             | Испытание проведено                 |
| Спецификация испытания надписей на стойкость к истиранию    | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Тип монтажа, маркировка                                     | вставить                            |
| Результат                                                   | Испытание проведено                 |
| Кислородный индекс (DIN EN ISO 4589-2)                      | 32,4 %                              |
| R22                                                         | HL 1 - HL 3                         |
| R23                                                         | HL 1 - HL 3                         |
| R24                                                         | HL 1 - HL 3                         |

#### Стандарты и предписания

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию                                 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94                    | V0                          |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                 |
| Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                 |