

Защитный колпачок - QPD QSK GY 5X2,5 FS - 1404526

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Защитный пластиковый колпачок, для разъема QUICKON, серый, с канатиком, IP68



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 698696
GTIN	4046356698696
Вес/шт. (без упаковки)	3,330 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	34,6 мм
Ширина	34,6 мм
Высота	36 мм
Диаметр кольца	33,60 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
	IP68 (2 м / 24 ч)
	IP69K
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 100 °C

Общие сведения

Размер	QPD
Материал	PBT
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Цвет	серый

Защитный колпачок - QPD QSK GY 5X2,5 FS - 1404526

Технические данные

Общие сведения

Уплотнение имеется	да
--------------------	----

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6195914 HH
----	---	---	------------