



Klemmsan®

304124 AVK 2,5

2,5 мм², Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный

Общая информация про продукт	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	100
	Масса (г)	
Размеры	Ширина	5 mm
	Длина	44.2 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	44.5 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	750 V ~
	Номинальный ток	24 A
	Сечение	2.5 mm ²
	Норма VDE	IEC 60947-7-1
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	600 V ~
	Номинальный ток	20 A
	Сечение	AWG/26-12
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	630 V ~
	Номинальный ток	21 A
	Сечение	2.5
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	4 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	2.5 mm ²
AWG Сечение	26-12
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.4 Nm



Alçak Gerilim direktiflerine uygunluk belgesi - VDE Certificate

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi - TSE Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

UL Sertifikası - UL Certificate

CSA - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

Rusya Onaylı Denizcilik Sertifikası - Rusya Denizcilik Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

■ 304120	Клеммник винтовой проходной 1-ярусный, 2,5 мм кв., материал изоляции полиамид, серый
■ 304121	2,5 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
■ 304122	2,5 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
■ 304123	2,5 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
■ 304124	2,5 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
■ 304129	2,5 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый
■ 304125	2,5 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
□ 304126	2,5 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
■ 304127	2,5 мм ² , Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый

■ 304128-0128 2,5 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
Order
Info

© 2020 Klemsan A.Ş.
www.klemsan.com