

## Полусфера корпуса - UCS HH 145-125 7035 - 2203351

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Полусфера корпуса для сборки корпусов UCS размерами 145 x 125 мм; материал поликарбонат; цвет светло-серый аналогичный RAL 7035



### Преимущества для Вас

- Высокая гибкость применения благодаря модульной конструкции корпуса
- Гибкое крепление плат, адаптируется практически к любой форме
- Практичные возможности индивидуализации
- Сокращение затрат на логистику благодаря совместимым между собой компонентам

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	
GTIN	4055626427683
Вес/шт. (без упаковки)	109,500 GRM

### Технические данные

#### Характеристики товаров

Тип	UCS HH 145-125 7035
Арт. №	2203351
Тип корпуса	Универсальный корпус

#### Размеры

Ширина [ w ]	145 мм
Высота [ h ]	125 мм
Глубина [ d ]	21,75 мм

#### Спецификации материала

Цвет (RAL)	светло-серый (7035)
------------	---------------------

# Полусфера корпуса - UCS НН 145-125 7035 - 2203351

## Технические данные

### Спецификации материала

Изоляционный материал	PC
СТІ согласно МЭК 60112	2
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PC

### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-5 °C ... 100 °C
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности)

### Данные о печатной плате

Толщина печатной платы	0,8 мм ... 3 мм
Общая площадь печатной платы	11800 мм <sup>2</sup>

### Механическая прочность/испытательный барабан

Спецификации по испытанию	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Высота падения	50 см
Количество циклов падения	50

### Нагревостойкость (испытание вдавливанием шарика)

Спецификации по испытанию	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2): 2016-01
Температура	125 °C
Продолжительность испытания (часы)	1 ч
Сила	20 N

### Испытание на опасность воспламенения (нить накала)

Спецификации по испытанию	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Температура	850 °C
Время воздействия	30 с

### Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам

Результат	Испытание проведено
Спецификации по испытанию	VW PV 3.10.7:2005-02

### Данные по упаковке

Количество в одной упаковке	10
Наименование, количество в одной упаковке	Шт.

### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----