

## Обжимной контакт - SM-36KP016 - 1623970

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 3,6 мм, диапазон обжима: 16 мм<sup>2</sup> ... 16 мм<sup>2</sup>

Изображение может отличаться в зависимости от области подключения

### Преимущества для Вас

- ✓ Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
- ✓ Крепление с высокой прочностью на разрыв
- ✓ Низкое переходное сопротивление
- ✓ Простой контроль производственного процесса

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 055626 277578
GTIN	4055626277578
Вес/шт. (без упаковки)	8,210 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Общие сведения

Исполнение контакта	с разворотом
Диаметр контакта	3,6 мм
Тип контактов	Штифт
Тип подключения	Обжим
Циклы установки, механич.	100
Сечение гибких проводников, мин.	16 мм <sup>2</sup>
Сечение гибких проводников, макс.	16 мм <sup>2</sup>

## Обжимной контакт - SM-36KP016 - 1623970

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»