

Набор - PLC-LOGIC-KIT-BM2 - 1064629

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Комплект PLC logic, состав: вставной базовый логический модуль (BM2) и восемь релейных клемм с зажимом push-in (1 переключающий контакт, 250 В AC/DC, макс. 6 А)



RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 5 5 6 2 6 7 2 2 7 2 6
GTIN	4055626722726
Вес/шт. (без упаковки)	544,000 GRM
Примечание	По заказу производителя (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Содержимое комплекта

Управление - PLC-V8C/PT-24DC/BM2 - 2907446



Базовый логический модуль PLC logic, поколение 2, с 16 вводами-выводами, вставляется на 8 цифровых или аналоговых клемм PLC-INTERFACE, расширяется до 48 вводов-выводов, часы реального времени, гнездо Micro-USB, слот для карты памяти и адаптер Bluetooth, разъем push-in

Набор - PLC-LOGIC-KIT-BM2 - 1064629

Содержимое комплекта

Релейный модуль - PLC-RPT- 24DC/21 - 2900299



PLC-INTERFACE, состоит из базового клеммного модуля PLC-BPT.../21 с соединителем Push-in с вставным мини-реле с силовым контактом, установка на монтажную шину NS 35/7,5, 1 переключающий контакт, входное напряжение 24 В DC