

Соединитель Inline - IB IL SCN-8-AC-REL - 2740290

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекер, для цифровых 1-, 2- или 8-канальных клеммных модулей Inline с питанием от сети переменного тока

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 189204
GTIN	4017918189204
Вес/шт. (без упаковки)	15,090 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	111,2 мм
Глубина	41 мм
Ширина	12 мм

Параметры подключения

Сечение жесткого проводника мин.	0,08 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	1,5 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,08 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	1,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	28
Сечение провода AWG макс.	16
Длина снятия изоляции	8 мм

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
--------------------------------	-----

Соединитель Inline - IB IL SCN-8-AC-REL - 2740290

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
Номинальное напряжение UN		120 В	
Номинальный ток IN		10 А	
мм²/AWG/kcmil		26-14	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 140324
Номинальное напряжение UN		120 В	
Номинальный ток IN		10 А	
мм²/AWG/kcmil		26-14	

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

cULus Recognized	
------------------	---

