

Кабельный ввод - G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - 1424518

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, наружный диаметр кабеля 16 мм ... 28 мм, экранировка: нет, резьба соединительной части: M40 x 1,5, цвет: светло-серый, RAL 7035

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 055626 374239
GTIN	4055626374239
Вес/шт. (без упаковки)	73,330 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	58 мм
Раствор ключа - накидная гайка	46 мм
Раствор ключа патрубков	46 мм
Шестигранный, диаметр описанной окружности	46 мм
Длина, резьба	18 мм
Диаметр проходного отверстия	40,1 мм ... 40,3 мм
Наружный диаметр кабеля	16 мм ... 28 мм
	17,4 мм ... 26,4 мм (UL)

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP68 (5 bar / 0,5 h)
	IP69
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C (статическая)

Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	PA

Кабельный ввод - G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - 1424518

Технические данные

Общие сведения

Материал кабельного сальника	EPDM
Материал уплотнения	EPDM (Плоское уплотнение)
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	M40 x 1,5
	M40
Момент затяжки	20 Нм (Накидная гайка)
	20 Нм (Патрубки)
Цвет	светло-серый, RAL 7035
Категория по ударному воздействию	4
Исполнение приспособления для снятия растягивающего усилия	A
Указания по монтажу	1) смонтировать шуцер резьбового соединения в корпусе с корректным моментом затяжки 2) ввести проводник 3) затянуть накидную гайку с корректным моментом затяжки
Производитель	WISKA
Обозначение изготовителя	ESKV-L 40

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
---------------	---	---	---------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E179850
----------------	---	---	---------

Кабельный ввод - G-INS-M40-M68L-PEPDS-LG - 1424518

Сертификаты

cULus Recognized



Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>