

Нагрузочный резистор - SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Оконечное сопротивление CANopen® / DeviceNet™ M12

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 900410
GTIN	4017918900410
Вес/шт. (без упаковки)	8,090 GRM

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 90 °C (Штекер)
Степень защиты	IP65
	IP67

Общие сведения

Расчетный ток при 40 °C	4 A
	45 mA (I_{eff})
Расчетное напряжение	48 В AC
	60 В DC
	5 В _{эфф}
Нагрузочный резистор	120 Ω ±1 %
Потребляемая мощность	≤ 0,25 Вт
Полюсов	5
Кодирование	A - стандарт
Индикатор состояния	Нет
Категория перенапряжения	II

Нагрузочный резистор - SAC-5P-M12MS CAN TR - 1507816

Технические данные

Общие сведения

Степень загрязнения	3
Циклы установки	≥ 100

Материал

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
Материал, контакт	CuSn
Материал, контактная поверхность	Ni/Au
Материал, держатель контакта	TPU GF
Материал корпуса ручки	TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий
Материал накатанной гайки	Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------