

Кабельный сальник - CES-STPG-GY-16 - 1410534

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный сальник, количество проводов: 1, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 17 мм, наружный диаметр проводника: 1x 14,9 мм ... 15,2 мм, цвет: серый

Описание изделия

Шлицованные кабельные сальники



Коммерческие данные

| | |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
| Минимальный объем заказа | 10 stk |
| GTIN |  4 046356 797047 |
| GTIN | 4046356797047 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 4,650 GRM |

Технические данные

Размеры

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Наружный диаметр кабеля | 1x 14,9 мм ... 15,2 мм |
| Длина | 29,5 мм |
| Ширина | 19,5 мм |
| Высота | 17 мм |

Окружающие условия

| | |
|---|--------------------------------|
| Степень защиты | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (статическая) |

Общие сведения

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Количество проводов | 1 |
| Материал | SEBS |
| | SEBS (без галогенов) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Цвет | серый |

Кабельный сальник - CES-STPG-GY-16 - 1410534

Технические данные

Стандарты и предписания

| | |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
|---------------------------------------|----|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |